

Coffret AC-DC monophasé



- Coffret modulaire IP65
- Résistance aux fils chauds 750°C
- Tension nominale : 600V DC / 230V AC
- Protection AC et DC intégrée pour une sécurité optimale
- Compatibilité avec les onduleurs monophasés du marché

	2-3 kW	3-4 kW	5 kW	6 kW
Données AC				
Inter différentiel	25 A - 300 mA - Type A	25 A - 300 mA - Type A	25 A - 300 mA - Type A	40 A - 300 mA - Type A
Parafoudre	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA
Disjoncteur	1xC16	1xC20	1xC25	1xC32
Passage de câble	2 PE M25+ 1 PE M20	2 PE M25+ 1 PE M20	2 PE M25+ 1 PE M20	2 PE M25+ 1 PE M20
Section de raccordement max	Vers onduleur: 3G4² - 3G10² ; Vers réseau: 3G4 - 3G10² ; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 3G4² - 3G10² ; Vers réseau: 3G4 - 3G10² ; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 3G4² - 3G10² ; Vers réseau: 3G4 - 3G10² ; Terre: 16 mm²	Vers onduleur: 3G4² - 3G10² ; Vers réseau: 3G4 - 3G10² ; Terre: 16 mm²
Données DC				
MPPT	1	1	1	1
String / MPPT	2	2	2	2
Inter sectionneur	600 V / 25 A	600 V / 25 A	600 V / 25 A	600 V / 25 A
Parafoudre	600 V - 20/40 kA - 2.3 kV	600 V - 20/40 kA - 2.3 kV	600 V - 20/40 kA - 2.3 kV	600 V - 20/40 kA - 2.3 kV
Entrées	4xMC4	4xMC4	4xMC4	4xMC4
Sorties	2 PE M16+ 1 PE M16	2 PE M16+ 1 PE M16	2 PE M16+ 1 PE M16	2 PE M16+ 1 PE M16
Dimensions coffret				
Avec parafoudre DC	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)
Sans parafoudre DC	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)	263x314x143 (1x12M)
Références				
Avec parafoudre DC	31121003	31121004	31121005	31121006
Sans parafoudre DC	31122003	31122004	31122005	31122006

Découvrez notre schéma

